



PAMIR 2500

PAMIR 2500 (met FC-bediening)

- Aanbevolen installatiehoogte : 2,5 m.
- Geschikt voor winkels, kantoren en openbare gebouwen.
- Gebruikt in combinatie met het FC-regelsysteem dat over vele slimme en energiebesparende functies beschikt.
- Sturing via : FCDA, FCSA, FCPA of FCBA.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning motor in V	Spanning verwarming in V	Stroomsterkte motor in A	Stroomsterkte verwarming in A	Lucht-debiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
Ambient (onverwarmd)									
PAF2510A	A0030452		230 V	-	0,50	-	900/1300	IP21	1050
PAF2515A	A0030454		230 V	-	0,70	-	1250/2100	IP21	1560
PAF2520A	A0030457		230 V	-	1,00	-	1800/2600	IP21	2050
Elektrisch verwarmd									
PAF2510E05	A0029445	1,7/3,3/5,0	230 V	3 x 400 V + N	0,50	7,2	900/1450	IP20	1050
PAF2510E08	A0029626	3,0/5,0/8,0	230 V	3 x 400 V + N	0,50	11,5	900/1450	IP20	1050
PAF2515E08	A0029702	2,7/5,3/8,0	230 V	3 x 400 V + N	0,70	11,5	1400/2200	IP20	1560
PAF2515E12	A0030455	4,0/8,0/12	230 V	3 x 400 V + N	0,70	17,3	1400/2200	IP20	1560
PAF2520E10	A0030458	3,4/6,6/10	230 V	3 x 400 V + N	1,00	14,4	1800/2900	IP20	2050
PAF2520E16	A0030110	6,0/10/16	230 V	3 x 400 V + N	1,00	23,1	1800/2900	IP20	2050

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning motor in V	Spanning verwarming in V	Stroomsterkte motor in A	Watervolume in L	Lucht-debiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
Water verwarmd									
PAF2510W	A0030453	4,7 ⁽¹⁾	230 V	230 V	0,45	0,70	900/1300	IP21	1050
PAF2515W	A0030456	9,2 ⁽¹⁾	230 V	230 V	0,60	1,10	1250/2100	IP21	1560
PAF2520W	A0030459	11 ⁽¹⁾	230 V	230 V	0,90	1,40	1800/2600	IP21	2050

1 : Toepasbaar bij watertemperatuur 60/40°C, luchttemperatuur +18°C.

= Zonder verwarming.
 = Elektrische verwarming.
 = Waterverwarming.