

**FRICO**  
**PAF2520E10 246831**  
OPBOUW  
A0030458



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	210h x 345d x 2050l
<b>Netto gewicht</b>	kg	34
<b>Vermogen</b>	W	1000
<b>Hoogte deur</b>	m	2,5
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Kleur behuizing</b>		RAL 9016 Verkeerswit
<b>Spanning</b>	V	230V/400V3N
<b>Stroomsterkte</b>	A	4,9 9,7 14,9
<b>Bediening</b>		In optie
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	1800 2300 2900
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	43 48 53
<b>Extra info</b>		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> .  Elektrische verwarming Warmteafgifte 10; 6,6; 3.4 kW Warmtestroomsterkte 14,4; 9,7; 4.9 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 17°C

