



ÉQUATEUR 4 met gietijzeren element

De Équateur 4 voorziet in een onmiddellijke en permanente warmte dankzij het Dual verwarmingssysteem. Het verwarmd frontpaneel verspreidt een reactieve en directe warmte, terwijl het gietijzeren element zorgt voor een constante warmte met hoge inertie. Hierdoor krijgt u een stabiele en homogene temperatuur in de ruimte, zonder een droge lucht te creëren.

Sturing

Een intelligente elektronische thermostaat met digitaal display. Hiermee kan een weekprogrammatie gebeuren.

'Open Raam Detectie'

Vermindert automatisch de output om warmteverlies te voorkomen als een venster open blijft. Ook de aanwezigheidsdetectie zorgt voor een efficiënt energiegebruik.

Anticiperende werking

De radiator beslist wanneer hij moet worden ingeschakeld om de doeltemperatuur op het geselecteerd tijdstip te bereiken.



Bedieningspaneel



COZYTOUCH BRIDGE V2

Mogelijkheden om de toestellen onderling te koppelen indien er meerdere Équateurs in dezelfde ruimte voorzien zijn.

Verbruiksaflezing mogelijk op bediening.

Bediening op afstand mogelijk via de smartphone, mits aanschaf van Cozytouch Bridge V2 (1 per woonst).

Constructie

Verwarmingselement met hoog rendement in gietijzer.

Kleur

Wit.

Spatwaterdicht

IP24.

Technische Kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
ÉQUATEUR 4 HORIZONTAAL								
ÉQUATEUR 4 H	A0031035	230	1000	IP 24	590	670	125	21,5
ÉQUATEUR 4 H	A0031036	230	1500	IP 24	590	930	125	29
ÉQUATEUR 4 H	A0031037	230	2000	IP 24	590	1190	125	39
ÉQUATEUR 4 VERTICAAL								
ÉQUATEUR 4 V	A0031038	230	1000	IP 24	1390	450	140	28
ÉQUATEUR 4 V	A0031039	230	1500	IP 24	1390	450	140	32
ÉQUATEUR 4 V	A0031040	230	2000	IP 24	1520	450	140	39,5
ÉQUATEUR 4 LAAG								
ÉQUATEUR 4 B	A0070093	230	1500	IP 24	300	1320	125	27

Opties

Type	BC-nr.	Omschrijving
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module voor WIFI-verbinding met de Équateur