

FRICO
PAF2515E08YD 246836
OPBOUW
A0034159



ADVIESPRIJS: 3065,05 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1560l
Netto gewicht	kg	26
Vermogen	W	8000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230V/400V
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	1400 1700 2200
Geluidsniveau	dB(A)	40 48 52
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² . Elektrische verwarming Warmteafgifte 8; 5,3; 2.7 kW Warmtestroomsterkte 20,1; 13,6; 6.8 A Warmte spanning 230 V Fasen 3~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 14°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 18°C

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.