

FRICO

PAFEC3520WH 189586

OPBOUW

A0034330



ADVIESPRIJS: 5641,24 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	306h x 2039b x 525d
Netto gewicht	kg	71
Hoogte deur	m	3,5
Kleur		Wit Grijs
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	4,1
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP24
Luchtdebiet	m ³ /u	3400
Geluidsniveau	dB(A)	78
Extra info		Luchtstroom : 1800-2700-3400 m ³ /h Kleurbehuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9016 Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (bij droge condities) -20 tot 30°C Horizontale en Vertikale installatie

Slank en energiezuinig luchtgordijn voor commerciële panden.

De Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.

Watergegevens

Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C	21		kW
Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C	11,9		kPa
Water temperatuur	max 110		°C
Maximum werkdruk	1,6		MPa

Water inhoud inwendig batterij
Afmetingen wateraansluitingen

2,2 L
DN20 (G 3/4") buitendraad