

LG AIRCO
AP09RK/S3NM09JA10B IN NSJ
 TYPE MURAL
 A0035126



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|-------|--------------------------|
| Dimensions | mm | 348h x 857l x 189p |
| Poids | kg | 9,5 |
| Dénomination technique | | AP09RK NSJ / S3NM09JA10B |
| Capacité frigorifique min | kW | 2,5 |
| Capacité calorifique min | kW | 3,3 |
| Débit d'air (bas/moyen/haut) | m³/u | 252 / 396 / 600 |
| Nombre de vitesses ventilateur | | 6 |
| Nombre de vitesses refroidir | | 6 |
| Nombre de vitesses chauffer | | 6 |
| Niveau sonore sommeil/bas/moyen/haut/max (refroidir) | dB(a) | 21 / 27 / 35 / 42 / 47 |
| Niveau sonore bas/ moyen/haut/max (chauffer) | dB(A) | 30 / 35 / 42 / 47 |
| Puissance sonore | dB(A) | 59 |
| Puissance absorbée | kW | 0,03 |
| Intensité nominale bas | A | 0,2 |
| Déshumidification | l/h | 1,1 |
| Evacuation eaux de condensats | Ø mm | 21,5 |
| Gaz réfrigérant | | R32 |
| Diamètres des conduites | inch | 1/4 - 3/8 |
| Contrôle par infrarouge | | Oui |
| WiFi intégré | | Oui |

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Filtre anti-bactérien + Filtre Micro Poussière
 Purification d'air Plasma
 Swing 4-voies
 Jet Froid / Jet Chaud uniquement en single split
 Confort d'air

Auto-Nettoyage

Auto-changeover uniquement en single split

Smart diagnosis

Ecran d'énergie uniquement en single split

OPTIONS:

Unité extérieure inverter en 230 V+N, R32: AP09RK UA3

Unité extérieure inverter Multi F 230 V+N, R32: MU2R15 UL0-MU5R30 U40

Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB001

Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V: PDRYCB000

Contact 2 points: PDRYCB400

Contact Modbus: PDRYCB500