

**LG AIRCO**  
**DC12RK/S3NM12JL1MA IN NSJ**  
WANDUNIT  
A0035144



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	308h x 837b x 189d
<b>Netto gewicht</b>	kg	9,1
<b>Model</b>		Deluxe UV Nano inverter wandmodel R32
<b>Technische benaming</b>		DC12RK NSJ / S3NM12JL1MA
<b>Koelcapaciteit min</b>	kW	3,5
<b>Verwarmingscapaciteit min</b>	kW	4
<b>Luchtdebiet (sleep/laag/midden/hoog/max)</b>	m <sup>3</sup> /u	210 / 320 / 400 / 490 / 610
<b>Aantal standen ventileren</b>		6
<b>Aantal standen koelen</b>		6
<b>Aantal standen verwarmen</b>		6
<b>Geluidsniveau (laag/midden/hoog)</b>	dB(A)	29 / 34 / 38
<b>Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)</b>	kW	0,009 / 0,019 / 0,03
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	21,5 / 16
<b>Koelmiddel</b>		R32
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Infrarood bediening</b>		Ja
<b>WiFi geïntegreerd</b>		Ja

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter  
4-weg swing  
Plasmaster ionizer  
UV Nano  
Energie display  
Auto-Reiniging  
Nachtverlaging  
Actieve energie controle in koeling  
Smart diagnose  
OPTIES:  
Invertor buitenunit single split R32, 230 V + N: DC12RK UL2

Multi F inverter buitenunit R32, 230 V + N: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 U21, MU3R21  
Multi F inverter buitenunit R32, 230 V + N: MU4R25 U21, MU4R27 U40, MU5R30 U40  
Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001  
Dry-contact aan/uit AC 220 V: PDRYCB000  
Dry-contact (externe thermostaat): PDRYCB300  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact Modbus: PDRYCB500