

**LG AIRCO**  
**DC18RK/S3NM18KL1MA IN NSK**  
WANDUNIT  
A0035145



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	345h x 998b x 210d
<b>Netto gewicht</b>	kg	12
<b>Model</b>		Deluxe UV Nano inverter wandmodel R32
<b>Technische benaming</b>		DC18RK NSK / S3NM18KL1MA
<b>Koelcapaciteit min</b>	kW	5
<b>Verwarmingscapaciteit min</b>	kW	5,8
<b>Luchtdebiet (sleep/laag/midden/hoog/max)</b>	m <sup>3</sup> /u	480 / 630 / 786 / 930 / 1000
<b>Aantal standen ventileren</b>		6
<b>Aantal standen koelen</b>		6
<b>Aantal standen verwarmen</b>		6
<b>Geluidsniveau (laag/midden/hoog)</b>	dB(A)	34 / 42 / 47
<b>Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)</b>	kW	0,026 / 0,039 / 0,06
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	21,5 / 16
<b>Koelmiddel</b>		R32
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 1/2
<b>Infrarood bediening</b>		Ja
<b>WiFi geïntegreerd</b>		Ja

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter  
4-weg swing  
Plasmaster ionizer  
UV Nano  
Energie display  
Auto-Reiniging  
Nachtverlaging  
Actieve energie controle in koeling  
Smart diagnose  
OPTIES:  
Invertor buitenunit single split R32, 230 V + N: DC18RK UL2

Multi F inverter buitenunit R32, 230 V + N: MU3R19 U21, MU3R21 U21  
Multi F inverter buitenunit R32, 230 V + N: MU4R25 U21, MU4R27 U40, MU5R30 U40  
Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001  
Dry-contact aan/uit AC 220 V: PDRYCB000  
Dry-contact (externe thermostaat): PDRYCB300  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact Modbus: PDRYCB500