

LG AIRCO
DC24RK/S3UM24K21MA OUT U24
RESIDENTIAL SINGLE OUTDOOR
A0035150



ADVIESPRIJS: 2043,69 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	655h x 870b x 330d
Netto gewicht	kg	46
Koelcapaciteit min	kW	0,9
Koelcapaciteit nom	kW	6,6
Koelcapaciteit max	kW	7,4
Verwarmingscapaciteit min	kW	0,9
Verwarmingscapaciteit nom	kW	7,5
Verwarmingscapaciteit max	kW	8,64
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	6
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	5,83
EER (koelen)		3,05
COP (verwarmen)		3,35
SEER (koelen)		6,6
SCOP (verwarmen)		4,2
Energieklasse/label koelen		A++
Energieklasse/label verwarmen		A+
Buitenunit		DC24RK U24
Luchtdebiet	m³/u	2940
Geluidsniveau (koelen)	dB(A)	54
Geluidsniveau (verwarmen)	dB(A)	57
Geluidsvermogen	dB(A)	70
Voedingsspanning	V/Hz	1N / 230 / 50
Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen)	kW	2,16 / 2,24
Nominale stroomsterkte koelen	A	9,8
Afzekerwaarde	A	20
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm²	4 x 1,5

Voedingskabel naar		Buitenunit
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 5/8
Min. leidinglengte	m	3
Max. leidinglengte	m	30
Koelmiddel		R32
Nominaal koudemiddelvulling	kg	1,1
Global Warming Potential	GWP	675
Ton CO2 equivalent		0,74
Standaard voorgevuld tot	m	7,5
Bijvulling koelmiddel	g/m	20
Werkingsbereik koelen		-15 tot 48 °C

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Functie enkel verwarming instelbaar

Opties:

Inverter binnenunit single split: Deluxe UV Nano R32 DC24RK NSK

Communicatieprint voor centrale sturing: PI485 PMNFP14A1