

FRICO
PAFEC5015A 230379
EN SAILLIE
A0070086



PRIX CONSEILLÉ: 7565,61 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	295h x 611p x 1549l
Poids	kg	39,22
Puissance	W	935
Hauteur de la porte	m	5
Couleur		Blanc Gris
Tension	V	230
Intensité de courant	A	5,6
Commande		En option
Degré de protection		IP 24
Débit d'air	m³/h	4200
Niveau sonore	dB(A)	84
Extra Info		Débit d'air : 1350 - 3450 - 4200 m³/h Couleur du boîtier : blanc trafic - couleur RAL 9046 Couleur de la grille de décharge : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température ambiante de fonctionnement (conditions sèches) -20 à 30 °C Positionnement horizontal et vertical

Ambiant, pas de chauffage, L=1,5m
Rideau d'air élégant et économe en énergie pour les locaux industriels.

Le Pamir 5000 a une hauteur d'installation recommandée de 5 m et est équipé de moteurs EC éco-énergétiques pour un contrôle progressif du débit d'air. Combiné au système de contrôle intelligent FC, le rideau d'air permet d'optimiser le confort et d'économiser de l'énergie.

Le rideau d'air est disponible pour une installation horizontale, verticale et encastrée. La largeur d'installation recommandée du Pamir 5000 est de 7 m avec des rideaux d'air des deux côtés de l'ouverture.

La hauteur et la largeur d'installation recommandées dépendent des locaux respectifs.

Le système de contrôle doit être commandé séparément.