

FRICO

PAFEC3525WH 189590

OPBOUW

A0070294



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	306h x 525d x 2549l
Netto gewicht	kg	84,5
Hoogte deur	m	3,5
Kleur		Wit Grijs
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	5,1
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP24
Luchtdebiet	m ³ /u	4300
Geluidsniveau	dB(A)	80
Extra info		Luchtstroom : 2250-3600-4300 m ³ /h Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9046 Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (bij droge condities) -20 tot 30 °C Horizontale en Vertikale installatie

Water verwarmd, hoog temp, L=2,5m
Slank en energiezuinig luchtgordijn voor commerciële panden.

De Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.

Watergegevens

Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C 26 kW
Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 7,1 kPa
Water temperatuur max 110 °C

Maximum werkdruk	1,6	MPa
Water inhoud inwendig batterij	2,7	L
Afmetingen wateraansluitingen	DN20 (G 3/4") buitendraad	