

LG AIRCO
MU3R19/Z3UW18GFA2 OUT U22
 MULTI OUTDOOR
 A0073642



PRIX CONSEILLÉ: 2936,67 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|-------|--|
| Dimensions | mm | 650h x 870l x 320p |
| Poids | kg | 46,7 |
| Compatible | | Minimum 2 unités intérieures Maximum 3 unités intérieures |
| Capacité frigorifique min | kW | 1,06 |
| Capacité frigorifique nom | kW | 5,28 |
| Capacité frigorifique max | kW | 6,33 |
| Capacité calorifique min | kW | 1,17 |
| Capacité calorifique nom | kW | 6,33 |
| Capacité calorifique max | kW | 7,33 |
| Capacité calorifique à -7°C | kW | 5,35 |
| Capacité calorifique à -10°C | kW | 4,94 |
| Nombre max. d'unités intérieures à connecter | | 3 |
| Capacité à raccorder | kBth | 12 |
| Capacité à raccorder | kBth | 30 |
| EER (froid) | | 4,75 |
| COP (chaud) | | 5 |
| SEER (froid) | | 8,5 |
| SCOP (chaud) | | 4,4 |
| Label d'énergie saisonnier refroidir | | A+++ |
| Label d'énergie saisonnier chauffage | | A+ |
| Débit d'air maximum | m³/h | 3000 |
| Niveau sonore (refroidir) | dB(A) | 47 |
| Niveau sonore (chauffer) | dB(A) | 52 |
| Puissance sonore | dB(A) | 62 |
| Tension d'alimentation | V/Hz | 1N / 230 / 50 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Intensité nominale haut chaud | A | 5 |
| Intensité nominale haut chaud | A | 5,7 |
| Protection | A | 20 |
| Câble de connexion entre unité int./unité ext. | mm ² | 4 x 1,5 |
| Diamètres des conduites | inch | (1/4 - 3/8) x 3 |
| Longueur minimum des conduites | m | 3 |
| Longueur maximum des conduites | m | 50 |
| Dénivellation max. unité extérieure - intérieure | m | 15 |
| Différence de hauteur maximale entre unités intérieur | m | 7,5 |
| Gaz réfrigérant | | R32 |
| Charge nominale | kg | 1,4 |
| Equivalent en tonne CO2 | | 0,945 |
| Charge standard jusqu'à | m | 22,5 |
| Charge additionnelle | g/m | 20 |
| Plage de fonctionnement (froid) | | -10 à 48 °C |
| Plage de fonctionnement (chaud) | | - 18 à 18 °C |