Mural Standard Plus inverter

Modèle	Unité	PC24ST NSK S3NM24K22PA
Capacité frigorifique	kW	6,6
Capacité calorifique	kW	7,5
Débit d'air (sommeil / bas / moyen / haut / max)	m^3/h	480 / 630 / 780 / 960 / 1200
Nombre		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil / bas / moyen / haut)	dB(A) *	31 / 34 / 42 / 47
Puissance sonore (max)	dB(A)	65
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	2,5
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	11,9
Dimensions (HxLxP)	mm	345 x 998 x 210
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 5/8 1/4 - 1/2 (**)

***** Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

Commande infra rouge
Filtre en nylon et filtre anti-allergène
Swing 4-voies
Ioniseur plasma
Ecran d'énergie LED
Auto-nettoyage
Fonction nocturne
Fonction consommation contrôlée en refoidissement
Smart diagnosis
Wi-Fi intégré

Option

Unité extérieure invertor en 230 V + N	PC24ST U24
Unité extérieure invertor Multi F ou Multi FDx	MU4R25 U22, MU4R27 U42
Unité extérieure invertor Multi F ou Multi FDx	MU5R30 U42, MU5R40 U42
Commande câblée avec timer hebdomadaire	PREMTB001
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V	PDRYCB000
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB300
Contact libre de potentiel 2-points	PDRYCB400
Contact Modbus	PDRYCB500

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle
Tel:+32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be