

FRICO

PAFEC4225WL 230373

OPBOUW

A0076512



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	331h x 611d x 2549l
Hoogte deur	m	4,2
Kleur		Wit Grijs
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	6,9
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP24
Luchtdebiet	m ³ /u	5750
Geluidsniveau	dB(A)	83
Extra info		Luchtstroom : 2800 - 4800 - 5750 m ³ /h Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities) -20 tot 30 °C Horizontale en Vertikale installatie

Water verwarmd, L=2,5m

Stijlvol en energiezuinig luchtgordijn voor grote commerciële panden.

De Pamir 4200 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 4,2 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 4200 is 6 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.

Watergegevens

Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 60/40 °C, lucht +18 °C	41			kW
Drukval water 60/40 °C, lucht +18 °C	19		kPa	
Water temperatuur	max 110		°C	
Maximum werkdruk	1,6		MPa	
Water inhoud inwendig batterij	5,1		L	

