DIMPLEX

LA 0712BW 381120

LUCHT/WATER MONOBLOC

A0085625

ADVIESPRIJS: 25634,73 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	1650h x 910b x 750d
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 °C	kW	12,5
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 °C	kW	11,6
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 °C	kW	8,2
Verwarmingsvermogen bij A-15/W35 °C	kW	6,4
Koelvermogen bij A35/W18	kW	7,7
Koelvermogen bij A35/W17	kW	7,5
Opgenomen vermogen verwarmen bij A7/W35 °C	kW	2,5
Opgenomen vermogen verwarmen bij A2/W35 °C	kW	2,69
Opgenomen vermogen koelen bij A35/W18 °C	kW	2,68
Opgenomen vermogen koelen bij A35/W7 ° C	kW	2,67
COP (verwarmen) bij A7/W35 °C		5
COP (verwarmen) bij A2/W35 °C		4,3
COP (verwarmen) bij A-7/W35 °C		2,9
COP (verwarmen) bij A-15/W35 °C		2,2
SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C		4.42 / 3.15
EER (koelen) A35/W18		2,9
EER (koelen) A35/W17		2,8
Aansluitspanning		400V/50Hz
Voeding	V / Hz	400V/50Hz
Opgenomen stroom verwarmen	A	4,9
Opgenomen stroom koelen	A	5,8
Geluidsniveau	dB(A)	48
Geluidsvermogen	dB(A)	64

Wateraansluitingen vertrek - retour	inch	1 - 1
Expansievat	l	12
Koelmiddel		R410a
Nominaal koudemiddelvulling	kg	2.4
Global Warming Potential		2088
Ton CO2 equivalent		5,01
Werkingsbereik verwarmen buitentemp.		-20 tot 35 °C
Extra info		Invertertechnologie voor modulerende werking en optimaal rendement Verwarming en actieve koeling in één toestel Hoge energie-efficiëntie, seizoensklasse A+++ Milieuvriendelijk ontwerp, inclusief stille werking buitenunit Geavanceerde digitale regeling (compatibel met smart home) Grote inzetbaarheid: geschikt voor renovatie en nieuwbouw Beveiliging tegen vorst, hoge/lagedruk en tekort aan waterdebiet Flexibele integratie met buffervaten en boilers mogelijk